

[ Воздух ]

[ Вода ]

[ Земля ]

[ Buderus ]

Панельные радиаторы  
Logatrend



## Великолепный дизайн: плоские отопительные приборы

Именно тогда, когда делаете ремонт в квартире или доме, Вас охватывают самые разные приятные хлопоты: подходят ли эти шторы к этому ковру или куда повесить светильники и где разместить картины?

Интересно, а какие требования Вы предъявляете к своим новым приборам отопления? Ведь в большинстве случаев они всегда и у всех на виду и существенно влияют на визуальное восприятие интерьера Ваших комнат. И здесь мы позаботились о Вас. Наши панельные радиаторы Logatrend заботятся не только о создании домашнего уюта, но и являются привлекательными по внешнему виду, легко вписываясь в дизайн Вашего дома. Экономия энергии – вот еще одно преимущество наших отопительных приборов!



Тепло – это наша стихия

**Buderus**

## Отличное решение: профильные радиаторы Logatrend

Если Вы занялись модернизацией своего дома и задумываетесь о замене отопительного котла, не забывайте также и о комнатных отопительных приборах. Часто бывает так, что они отработали по 20 и более лет и уже выглядят не современно. Кроме того, устаревшая техника является более энергопотребляющей. А иногда случается, что какой-нибудь старый радиатор преподносит неприятный сюрприз из-за сквозной коррозии.



Logatrend K-Profil  
с боковым подключением



Logatrend VK-Profil с интегрированным  
термостат-вентилем и нижним подключением

### Logatrend Profil:

Высота радиатора	300			400			500		
Тип	11	22	33	11	22	33	11	22	33
Тепловая мощность, Вт/м <sup>2</sup> (75/65/20°С)	497	948	1336	648	1208	1696	790	1452	2033
Тепловая мощность, Вт/м <sup>2</sup> (90/70/20°С)	623	1189	1679	811	1517	2135	990	1826	2564
Тепловая мощность, Вт/м <sup>2</sup> (70/55/20°С)	400	763	1073	521	970	1359	635	1164	1626
Глубина (мм)	65	100	155	65	100	155	65	100	155

### Logatrend Profil:

Высота радиатора	600			900		
Тип	11	22	33	11	22	33
Тепловая мощность, Вт/м <sup>2</sup> (75/65/20°С)	924	1882	2351	1277	2300	3210
Тепловая мощность, Вт/м <sup>2</sup> (90/70/20°С)	1158	2118	2971	1602	2906	4058
Тепловая мощность, Вт/м <sup>2</sup> (70/55/20°С)	743	1347	1877	1026	1836	2561
Глубина (мм)	65	100	155	65	100	155

### Logatrend Profil: Длина (мм)

41	51	61	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Техника из одних рук


При комплексном обновлении Вашей системы отопления мы прилагаем все усилия, чтобы максимально упростить Вам задачу. Потому что авторизованные монтажные фирмы получают все компоненты отопительной установки из одних рук. Начиная с котла и бойлера – и заканчивая комнатными радиаторами. Это не только избавляет Вас от решения множества проблем, но и помогает экономить энергию при продуктивном отоплении квартиры или дома. Ведь все продукты от Buderus безупречно согласованы между собой и поэтому являются оптимальной техникой для реализации различных теплотехнических решений.

Компания оставляет за собой право на проведение технических изменений.

Радиаторы Logatrend VK-Profil оснащены нашими инновационными термостат-вентилем, которые экономят энергию на 5% больше, чем вентили устаревших конструкций.



Каждый человек ощущает максимальный комфорт при равномерной температуре. Даже при резкой перемене погоды температура в помещении всегда должна оставаться постоянной. То есть, прибор отопления должен немедленно отреагировать на любое тепловое изменение. Это могут наши термостатические вентили для радиаторов отопления Logatrend – быстро и точно. Они также служат для сбережения энергии и окружающей среды.



Равномерная теплоотдача фронтальной стороны нашего радиатора изображена на термофотографии слева. А справа показан обычный плоский отопительный прибор с приклеенной фронтальной панелью.

Специализированная отопительная фирма: