

DCE-C Trend

НОВЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

STIEBEL ELTRON



WWW.STIEBEL-ELTRON.RU

Серия DCE

Немецкая классика комфорта

Компактные однофазные проточные водонагреватели DCE сделаны в самом сердце Германии с использованием новейших технологий.



DCE-C Trend



В 2 моделях: 6/8 (6, 8 кВт) | 10/12 (10, 12 кВт)



Проточный водонагреватель с электронным управлением по технологии 2i. Прибор автоматически меняет мощность на основе температуры холодной воды и фактического расхода.

Преимущества:

- + Спиральный нагревательный элемент подходит для «жесткой» воды
- + Предустановленная температура воды – 55°C
- + Управление с помощью смесителя
- + Технология 2i – автоматическое изменение мощности
- + Встроенная защита от перегрева
- + Технология быстрого монтажа PROFI RAPID
- + IP 25 – защита от струй воды – прибор можно устанавливать в душевой
- + Гарантия 3 года



Обзор характеристик



Характеристики

Управление	2i, датчики температуры на входе и расхода
Уровень эффективности/комфорта	++/+
Регулировка температуры	Предустановленная температура (55°C)
Быстрый монтаж	+
Сделано в Германии	+

Режимы мощности

	Мощность при 220 В (кВт)		Мощность при 240 В (кВт)	
DCE-C 6/8 Trend	6	8	7,1	9,5
DCE-C 10/12 Trend	10	12	11,9	14,3

Спецификация

		DCE-C 10/12 Trend	DCE-C 6/8 Trend
Артикул		238149	238148
Напряжение	В	220	220
Мощность	кВт	10 / 12	6 / 8
Сила тока	А	45,5 / 54,5	27,3 / 36,4
Частота	Гц	50 / 60	50 / 60
Источник питания		1/N/PE - 200-240 В 50/60 Гц	1/N/PE - 200-240 В 50/60 Гц
Удельное сопротивление $\rho_{15} \geq$	$\Omega \text{ см}$	900	900
Удельная проводимость $\sigma_{15} \leq$	$\mu\text{S}/\text{см}$	1111	1111
Высота	мм	372	372
Ширина	мм	217	217
Глубина	мм	98	98
Вес	кг	2,5	2,5
Дисплей		нет	нет
Регулировка температуры	$^{\circ}\text{C}$	55	55
Тип нагрев.элемента		спираль	спираль
Цвет		белый	белый
Класс защиты, IP		IP 25	IP 25
Класс электрозащиты		I	I
Подключение воды		G 1/2 A	G 1/2 A
Проток включения	л/мин	1,0	1,0
Допустимое раб.давление	бар	10	10
Мах. температура воды	$^{\circ}\text{C}$	55	55
Мах. проток воды	л/мин	5	4



129343, РОССИЯ, Г. МОСКВА
УЛ. УРЖУМСКАЯ, Д. 4, СТР. 2

+7 495 775 38 89
+7 495 775 38 87
INFO@STIEBEL-ELTRON.RU