## Автоматические воздухоотводчики



### Автоматический воздухоотводчик 12 бар

Применение

Для автоматического удаления воздуха из закрытых систем отопления согласно EN 12828. Подходит для эксплуатации до 12 бар/100°С и работы со такими средами, как вода и водно-гликольная смесь (доля гликоля –макс. 50%).

Описание

Автоматический воздухоотводчик с монтажным клапаном. Идеальная конструкция в плане функционирования и внешнего вида достигается посредством узкой и высокой формы. Самоуплотняющаяся соединительная резьба.

#### Технические характеристики

Подключение

G 3/8 или G ½

Диапазон рабочих температур

Макс. 110°С

Номинальное давление

Макс. 12 бар

Корпус

латунь

Крышка

. Стеклопластик

Накидное резьбовое кольцо

латунь



# Угловой автоматический воздухоотводчик 12 бар

Для автоматического удаления воздуха из закрытых систем отопления согласно EN 12828. Подходит для эксплуатации до 12 бар/100°С и работы со такими средами, как вода и водно-гликольная смесь (доля гликоля –макс. 50%).

Автоматический воздухоотводчик сблокиратором воды. В процессе эксплуатации аварийного вентилятора нельзя снимать крышку; при первом наполнении или для проведения технического обслуживания снимать крышку так же запрещено.

#### Подключение

R ½ согласно DIN 3858

Диапазон рабочих температур

Макс. 110°С

Номинальное давление

Макс. 12 бар

Корпус

Латунь, никелированная

Крышка

Стеклопластик

Накидное резьбовое кольцо

Латунь, никелированная

i				
до об	полни орудс	ные кл ительн ование иых ве	юе Эдля	
		G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>		G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>

RK: G	Монтажный клапан			Арт. №	Цена			
Автоматический воздухоотводчик G ₃/8	R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	-	25	77700				
Автоматический воздухоотводчик G 3/8, отдельная упаковка	R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1	100	77713				
Автоматический воздухоотводчик G ₃/8	R½	-	25	77706				
Автоматический воздухоотводчик G <sub>3</sub> /8	нет	-	25	77710				
Автоматический воздухоотводчик G ½	нет	-	25	77752				
Угловой автоматический воздухоотводчик G $\frac{1}{2}$ , с блокиратором воды	нет	1	10	77753				
Дополнительное оборудование								
Монтажный клапан R 3/8 х G 3/8		-	25	77720				
Монтажный клапан R ½ х G ₃/8		_	25	77723				