

Монтаж под раковиной

Экономичный и элегантный.

Малогабаритные накопительные водонагреватели для монтажа под раковиной выгодно отличаются по многим параметрам. Они снабжены бесступенчатым регулятором температуры в диапазоне 35 °C и 85 °C, что позволяет получать воду требуемой температурой. В приборах предусмотрена возможность ограничить максимальный нагрев воды до температуры 38, 45, 55 или 65 °C. Эту опцию используют, чтобы не обжечься горячей водой или для экономии электроэнергии. У SNU 5 SL antitropf-comfort антикапельная функция при нагреве препятствует образованию капель на арматуре, что исключает известковые отложения и экономит воду. Кроме того, модели SNU 5 SL antitropf-comfort и SNU 10SL cjmfort оснащены устройством "thermostop", которое предотвращает потери тепла через трубопроводную и смесительную арматуру.



Коротко о главном

Антикапельная функция SNU 5 SL
Функция термостоп SNU 5 SL, SNU 10 SL comfort и UFP 5 t
Объем 5 или 10 литров (в зависимости от модели)
Мощность - 2,0 кВт
Минимальное энергопотребление в режиме готовности
Для одной точки отбора воды
Вилка с защитным контактом

Защита от брызг воды IP 24 D



Тип			
Тип	SNU 10 SLi	SNU 5 SLi	UFP 5 t SLi
Номер заказа	222199	221121	222176
Присоединяемая мощность	2 кВт	2 кВт	2 кВт
Высота	503 мм	421 мм	418 мм
Ширина	295 мм	263 мм	252 мм
Глубина	275 мм	230 мм	222 мм
Технические данные			
Номинальная вместимость	10 л	5 л	5 л
Электрическое подключение	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 В	230 В	230 В
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,32 kWh	0,20 kWh	0,23 kWh
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24
Вес	5,10 кг	3,20 кг	3,10 кг