

DDC E

Удобная решение для приема душа.

Данный узел предусмотрен для монтажа в душе и подачи горячей воды на один кран. Регуляторы температуры и напора воды обеспечивают оптимальный прием душа с приятными ощущениями. Установите проточный водонагреватель DDC и ваш душ станет таким, каким должен быть: местом для расслабления и приятных ощущений.



Коротко о главном

Душевая насадка с 5 вариантами настройки

Работоспособен даже при низком напоре воды

Медный резервуар

Защита от получения ожога благодаря автоматическому защитному ограничителю температуры

Встроенное устройство защитного отключения

Степень защиты IP 24 - защита от брызг воды

Быстрый и простой монтаж

Простое управление



Тип				
Тип	DDC 35 E	DDC 45 E	DDC 60 E	DDC 70 E
Номер заказа	221993	221994	221996	2219-
Номинальная мощность	3,50 кВт	4,50 кВт	6,00 кВт	7,30 кВт
Высота	360 мм	360 мм	360 мм	360 мм
Ширина	200 мм	200 мм	200 мм	200 мм
Глубина	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Технические данные				
Присоединяемая мощность	3,50 кВт	4,50 кВт	6,00 кВт	7,00 кВт
Способ подвода воды	Резьбовое соединение	Резьбовое соединение	Резьбовое соединение	Резьбовое соединение
Номинальное напряжение	220 В	220 В	220 В	220 В
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Вес	2,10 кг	2,10 кг	2,10 кг	2,10 кг



Тип	
Тип	DDC 80 E
Номер заказа	222001
Номинальная мощность	8,00 кВт
Высота	360 мм
Ширина	200 мм
Глубина	100 мм
Технические данные	
Присоединяемая мощность	8,00 кВт
Способ подвода воды	Резьбовое соединение
Номинальное напряжение	220 В
Цвет	белый
Степень защиты (IP)	IP25
Вес	2,10 кг