

# Паспорт Емкости из полиэтилена



## Назначение

Емкости универсальные из полиэтилена объемом от 100 л. до 10 000 л. (бочки, баки, тара для пищевых, непищевых, химических продуктов и жидкостей, бак для душа) применяются для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), для агрессивных сред, например дизтоплива, различных масел и других химических веществ.

Данные емкости могут использоваться для подключения к системам водоснабжения в индивидуальных и производственных помещениях.

## Техническое описание/ комплектация

Емкости изготавливаются из пищевого, химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД), в соответствии ТУ 2297-002-80536468-12 (для хранения пищевой продукции) и ТУ 2297-003-80536468-12 (для хранения дизельного топлива) и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. Материал баков устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей.

Емкости имеют заливные горловины, закрываемые крышками с дыхательными клапанами. Диаметр крышки позволяет вести обслуживание емкостей внутри.

Толщина стенок всех емкостей зависит от их объемов. У емкостей объемом 100л. - 1000л. толщина стенок составляет от 4мм. до 6мм., у емкостей 2000л.- 10000л. от 6мм. до 10мм. Основные габаритные характеристики на весь ассортимент емкостей приведены в таблице 1.

Технология ротационного формования позволяет изготавливать баки без швов, без внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и долговечность изделий.

По желанию заказчика возможна резка патрубков различного диаметра.

## Требования к эксплуатации

- в соответствии с сертификатом материал, из которого изготовлены емкости, позволяет эксплуатировать их при температуре окружающей среды и рабочей (заполняемой емкость) жидкости (продуктов) – от -25°C до + 60°C.
- емкости не предназначены для работы под избыточным давлением, допустимое рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости в емкости в совокупности с атмосферным давлением.
- емкости не предназначены для транспортировки жидкости.
- емкости предназначены только для наземного, стационарного использования.
- использование емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов должно быть согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической совместимости.
- в случае подсоединения к емкостям дополнительного оборудования или установке их в системах водоснабжения, рекомендуется проверить все места соединений с емкостью на герметичность.
- **Внимание!** Присоединение к емкости дополнительного оборудования, либо подключение емкости к системе водоснабжения должно производиться квалифицированными специалистами.

## Транспортировка и хранение

Транспортировка емкости допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

## Гарантия изготовителя

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

## Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения правил использования, хранения и транспортировки;
- наличия механических повреждений емкости (внутренних и внешних), возникших в результате удара или аварии;
- самостоятельного присоединения к емкости дополнительного оборудования или самостоятельного подключения емкости к системе водоснабжения.

Таблица 1	Модель	Объем, л	Габаритные размеры*, мм			
			Высота	Ширина	Длина	Диаметр горловины
<b>Серия ЭВГ</b>						
Емкость ЭВГ 500	500	800	680	1400	300	
Емкость ЭВГ 750	750	680	820	1850	300	
Емкость ЭВГ 1000	1000	1150	1040	1500	300	
<b>Серия Н</b>						
Емкость Н 300	300	635	600	1120	300	
Емкость Н 500	500	735	680	1500	300	
Емкость Н 750	750	835	680	1720	300	
Емкость Н 1000	1000	890	855	1830	300	
Емкость Н 2000	2000	1275	1200	1950	400	
Емкость Н 3000	3000	1400	1330	2340	400	
Емкость Н 5000	5000	1735	1685	2340	400	
<b>Серия L</b>						
Емкость L 750 / L 750 oil	750	1670	749	749	300	
Емкость L 1000 / L 1000 oil	1000	2000	782	782	300	
<b>Серия S</b>						
Емкость S 500 / S 500 oil	500	1020	580	1260	300	
Емкость S 750 / S 750 oil	750	1280	605	1355	300	
Емкость S 1000 / S 1000 oil	1000	1300	730	1580	300	
Емкость S 1000 (узкая) / S 1000 oil (узкая)	1000	1450	620	1550	300	
Емкость S 1500 / S 1500 oil	1500	1820	725	1630	400	
Емкость S 2000 / S 2000 oil	2000	1460	780	2350	400	
Емкость SL 2000 / SL 2000 oil	2000	1975	770	1810	400	
Емкость SK 2000 / SK 2000 oil	2000	1550	760	2120	148/400	
<b>Серия АУТО</b>						
Емкость АУТО 1000	1000	550	1150	2180	300	
<b>Серия К</b>						
Емкость К 2000	2000	1550	760	2120	148	
<b>Серия ЭВЛ</b>						
Емкость ЭВЛ 200	200	640	730		300	
Емкость ЭВЛ 500	500	960	900		300	
Емкость ЭВЛ 1000	1000	1210	1140		300	
<b>Серия Т</b>						
Емкость Т 100	100	515	565		300	
Емкость Т 200	200	950	565		300	
Емкость Т 300	300	1170	610		300	
Емкость Т 500	500	1280	760		300	
Емкость Т 750	750	1710	790		300	
Емкость Т 2000	2000	1340	1530		400	
Емкость Т 3000	3000	1890	1500		400	
Емкость Т 5000	5000	2150	1850		400	
Емкость Т 10000	10000	2630	2305		550	
<b>Баки для душевой кабины</b>						
Бак душевой 200л.	200	320	1000	1000	300	
Бак душевой 110л.	110	200	1000	1000	300	

## Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_  
Наименование позиции .....  
Продавец .....  
Дата продажи .....

место  
для  
печати



---

Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»  
Менделеевская ул., д.9, Санкт-Петербург, 194044  
Тел.: 8 (812) 655-09-09  
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный )  
Факс: 8 (812) 655-09-09  
sale@ekopromgroup.ru  
www.ekopromgroup.ru