

Проточный водонагреватель с полным электронным управлением 38,5 °C. 100 % люкс.

Полностью электронно-управляемый водонагреватель закрытого типа (напорный) DHE SLi с точностью до градуса подает воду желаемой температуры и обладает такой приятной опцией, как четыре программы контрастного душа. Интеллектуальное полностью электронное управление прибора всегда поддерживает желаемую температуру с точностью до градуса и при этом экономит до 30% воды и энергии по сравнению с проточными водонагревателями с гидравлическим управлением. Активная компенсация суммарных колебаний давления и температуры. Нужный температурный режим, как и любую другую функцию установления комфортной температуры, можно с точностью до градуса установить на многофункциональном дисплее. Не имеющая аналогов технология установки Profi-Rapid позволяет осуществить монтаж быстро и легко. Прибор можно установить в любом удобном месте, например, над- или под- раковиной.



Коротко о главном

Эксклюзивный дизайн soft-line

Многофункциональный дисплей

Точное поддержание заданной температуры

Плавное регулирование температуры от 20 °C до 60 °C

Индикация потребления воды и электрической мощности

Индикация объема потока

Энергосберегающий режим - ECO



Тип		
Тип	DHE 18 SLi 25A	DHE 18/21/24 SLi
Номер заказа	227492	2274-93
Технические данные		
Номинальное напряжение 1	380 В	380 В
Номинальная мощность 1	16,20 кВт	16,2/19/21,7 кВт
Номинальный ток 1	24,70 А	27,6/31,4/33,3 А
Предохранитель 1	25 А	32/32/35 А
Частота 1	50/60 Гц	50/60 Гц
Номинальное напряжение 2	400 В	400 В
Номинальная мощность 2	18 кВт	18/21/24 кВт
Номинальный ток 2	26 А	29/33/35 А
Предохранитель 2	25 А	32/32/35 А
Частота 2	50/60 Гц	50/60 Гц
Номинальное напряжение 3	415 В	415 В
Номинальная мощность 3	19,40 кВт	19,4/22,6/25,8 кВт
Номинальный ток 3	27 А	30,1/34,3/36,3 А
Предохранитель 3	32 А	32/35/40 А
Частота 3	50/- Гц	50/- Гц
Вес	4,50 кг	4,50 кг
Регулировка температуры	20-60 °С	20-60 °С
Фазы	3/PE	3/PE
{Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei kalt $\leq 25^{\circ}\text{C}$)}	900 Ω см	900 Ω см
{Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei kalt $\leq 25^{\circ}\text{C}$)}	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$
{Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 380 V)}	900 Ω см	900 Ω см
{Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 380 V)}	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$
{Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 400 V)}	900 Ω см	900 Ω см
{Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 400 V)}	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$
{Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 415 V)}	900 Ω см	900 Ω см
{Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 415 V)}	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$
Степень защиты (IP)	IP25	IP25
Цвет	белый	белый



Тип	
Тип	DHE 27 SLi
Номер заказа	227494
Технические данные	
Номинальное напряжение 1	380 В
Номинальная мощность 1	24,40 кВт
Номинальный ток 1	37,10 А
Предохранитель 1	40 А
Частота 1	50/- Гц
Номинальное напряжение 2	400 В
Номинальная мощность 2	27 кВт
Номинальный ток 2	39 А
Предохранитель 2	40 А
Частота 2	50/- Гц
Номинальное напряжение 3	415 В
Номинальная мощность 3	29,10 кВт
Номинальный ток 3	40,50 А
Предохранитель 3	40 А
Частота 3	50/- Гц
Вес	4,50 кг
Регулировка температуры	20-60 °С
Фазы	3/PE
{Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei kalt $\leq 25^{\circ}\text{C}$)}	900 Ω см
{Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei kalt $\leq 25^{\circ}\text{C}$)}	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$
{Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 380 V)}	900 Ω см
{Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 380 V)}	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$
{Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 400 V)}	900 Ω см
{Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 400 V)}	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$
{Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 415 V)}	900 Ω см
{Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei kalt $\leq 55^{\circ}\text{C}$ und 415 V)}	1111 $\mu\text{S}/\text{см}$
Степень защиты (IP)	IP25
Цвет	белый