

Паспорт-инструкция. Душевой бак с подогревом «Комфорт»

1. Описание

Душевой бак с подогревом представляет собой специально сконструированную емкость, оснащенную электронагревателем (ТЭНом). (рис.1)



Рис.1

2. Назначение

Душевой бак с подогревом предназначен для хранения и нагрева воды. Устанавливается на подготовленные душевые кабины.

3. Технические характеристики

Показатель	Значение	Показатель	Значение
Напряжение питающей сети, В	220	Габаритные размеры, мм	
Частота, Гц	50	- длина	1000
Номинальная мощность, кВт	2	- ширина	1000
Максимальная температура нагрева, °С	50	- высота	320
Емкость, л,	200	Масса, кг,	10

4. Комплект поставки

Изделие поставляется в собранном виде.

Наименование	Количество, шт.	Наименование	Количество, шт.
Душевой бак с крышкой	1	Адаптер с УЗО	1*
Подогрев (ТЭН)	1	Индикатор уровня	1
Отвод	1	Лейка	1

* Адаптер с устройством защитного отключения (УЗО) приобретается отдельно.

5. Установка и эксплуатация

- Душевой бак необходимо установить на подготовленную душевую кабину.
- Душевой бак подключить к сети водоснабжения через отвод.
- Наполнить душевой бак водой (уровень воды в баке должен быть выше ТЭНа).
- Подключить душевой бак к сети энергоснабжения оборудованной устройством защитного отключения (УЗО). В случае если электрическая сеть не оборудована УЗО, необходимо подключить бак к электрической сети через адаптер (с УЗО).
- После нагрева воды до температуры комфортной для принятия душа, необходимо отключить душевой бак от сети энергоснабжения.

6. Необходимые меры безопасности при эксплуатации

- Крайне нежелательно использовать ТЭН во время дождя.
- Перед подключением душевого бака к электрической розетке необходимо проверить уровень воды в баке, он должен быть выше ТЭНа.
- Необходимо использовать душевой бак с УЗО в целях исключения риска поражения электрическим током.
- Не использовать устройство при повреждении электрического провода.
- Не допускать попадания воды в места контакта электрических устройств.
- Использовать душевой бак только при отключенном ТЭНе.

7. Транспортировка и хранение

Транспортировка душевого бака допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса и особенно удары по нему при температуре ниже 10 °С, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

При длительном хранении рекомендуется осушить бак и убрать в закрытое помещение. В случае хранения бака для душа в отапливаемых помещениях не рекомендуется располагать его на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

8. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок на душевой бак с подогревом составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:

- Нарушения правил установки и эксплуатации, мер безопасности, транспортировки и хранения душевого бака с подогревом.
- Наличия механических повреждений душевого бака с подогревом, возникших в результате удара или аварии.
- Самостоятельного ремонта и внесения изменений в конструкцию душевого бака с подогревом.

9. Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон №

Продавец

Дата продажи

М.П.

Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»

194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д.9

Тел./Факс: +7 (812) 644-09-09

Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)

sale@ekopromgroup.ru

www.ekopromgroup.ru