

DHCE

Компактный и герметичный проточный нагреватель серии DHCE разработан специально для сети однофазного тока. При установке рядом с местом отбора - душем или мойкой - DHCE обеспечивает горячей водой нужной температуры и в нужном объеме. Прибор оснащен электронным регулятором.

Коротко о главном

Возможна эксплуатация с несколькими точками отбора воды

Встроенный температурный ограничитель обеспечит безопасную эксплуатацию прибора

Точное поддержание температуры

Работа даже при низком напоре напоре воды

Степень защиты IP 24 - защита от брызг воды

Быстрый и простой монтаж

Простое управление

Тип		
Тип	DHCE 6	DHCE 8
Номер заказа	220881	221095
Номинальная мощность	6 кВт	8,00 кВт
Высота	360 мм	360 мм
Ширина	200 мм	200 мм
Глубина	100 мм	100 мм

Технические данные		
Присоединяемая мощность	6 кВт	8 кВт
Номинальное напряжение	220 В	220 В
Фазы	1/N/PE	1/N/PE
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц
Номинальный ток	27,30 А	36,40 А
Защита предохранителем		40 А
Способ подвода воды	Резьбовое соединение	Резьбовое соединение
Цвет	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25
Вес	2,10 кг	2,10 кг