

## Кипятильники с емкостью из термостойкого пластика

**Кипяток на кухне - быстро и безопасно.**

В бытовых кипятильниках ЕВК 5 К и КВА 5 КА резервуар выполнен из специального термопластика. Регулятор температуры и индикатор рабочего режима расположены на лицевой панели. Плавная регулировка температуры: теплая вода, горячая вода, кипяток. При установке на «кипячение» прибор самостоятельно отключается через короткое время после закипания воды, возможно повторное немедленное включение кипятильника. Система панельного нагрева discmatic гарантирует качественную, надежную работу прибора. Простота монтажа, эксплуатации и обслуживания.



### Коротко о главном

В комплекте с ЕВК 5 К специальный смеситель с белой полипропиленовой оболочкой

В комплекте с КВА 5 КА специальный смеситель, материал - хромированная латунь

Автоматическое отключение при кипении

Плавная регулировка температуры

Вилка с защитным контактом



<b>Тип</b>		
Тип	EBK 5 K	KBA 5 KA
Номер заказа	074288	074289
Высота	295 мм	295 мм
Ширина	325 мм	325 мм
Глубина	197 мм	197 мм

Высота до центра водяного патрубка

<b>Технические данные</b>		
Вместимость до	5,00 л	5,00 л
Присоединяемая мощность	2 кВт	2 кВт
Электрическое подключение	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 В	230 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Материал емкости	Полимерный материал	Полимерный материал
Вес	2,90 кг	2,90 кг