

## Проточно-накопительные водонагреватели

### Скрытая энергия.

Настенный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. В случае потребности в небольшом количестве воды прибор функционирует в качестве накопительного водонагревателя мощностью 3,5 кВт. Если появляется потребность в большем количестве воды - в качестве проточного водонагревателя мощностью 21 кВт. Нагревательный элемент - медный ТЭН. На лицевой панели находится регулятор температуры с диапазоном регулировки от 35 до 82 °С, переключатель мощности и индикатор состояния магниевых анодов. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью.



### Коротко о главном

Выбор объема - 30/100 литров

Энергозатраты на поддержание заданной температуры 0,45 или 0,77 кВт в сутки (в зависимости от объема водонагревателя)

Бесступенчатый регулятор температуры с диапазоном регулировки приблизительно от 35 °С до 82 °С

21 кВт в режиме проточного нагрева накопительного нагревателя

Сигнальный индикатор состояния магниевых анодов



<b>Тип</b>		
Тип	SHD 30 S	SHD 100 S
Номер заказа	073059	073060
Номинальная вместимость	30 л	100 л
Высота	770 мм	1050 мм
Ширина	410 мм	510 мм
Глубина	420 мм	510 мм
<b>Технические данные</b>		
Подключаемая мощность ~ 400 В	3,5/21 кВт	3,5/21 кВт
Электрическое подключение	3/PE	3/PE
Номинальное напряжение	400 В	400 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,45 kWh	0,77 kWh
Цвет	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25
Вес	24,30 кг	40,10 кг