

Кипятильники с емкостью из стекла

Идеально для кухни

В бытовых кипятильниках EBK 5G, EBK 5 GA резервуар выполнен из огнеупорного стекла. Регулятор температуры и индикатор рабочего режима расположены на лицевой панели кипятильника.

Плавная регулировка температуры: теплая вода, горячая вода, кипяток. При установке на «кипячение» прибор самостоятельно отключается через короткое время после начала кипячения, возможно повторное немедленное включение кипятильника. Система панельного нагрева discmatic гарантирует качественную, надежную работу прибора. Простота монтажа, эксплуатации и обслуживания.



Коротко о главном

В комплекте с EBK 5 GA специальный смеситель, материал - латунь с белой полипропиленовой оболочкой

В комплекте с EBK 5 G специальный смеситель, материал - хромированная латунь

Автоматическое отключение при кипении

Плавная регулировка температуры

Вилка с защитным контактом



Тип		
Тип	EBK 5 G	EBK 5 GA
Номер заказа	074286	074287
Высота	325 мм	325 мм
Ширина	245 мм	245 мм
Глубина	242 мм	242 мм

Высота до центра водяного патрубка

Технические данные		
Вместимость до	5,00 л	5,00 л
Присоединяемая мощность	2 кВт	2 кВт
Электрическое подключение	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 В	230 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Материал емкости	Стекло	Стекло
Вес	4,10 кг	4,10 кг