

DHCC

Напорный проточный водонагреватель с электронным управлением предназначен для эксплуатации с одной или несколькими точками отбора воды. Нагревательный элемент - медный ТЭН. Интегрированный регулятор мощности. В приборе имеется дополнительная система подавления электропомех и встроенное устройство защитного отключения (УЗО).

Коротко о главном

Мощность 4,5 - 8,5 кВт (в зависимости от модели)

Возможна эксплуатация с несколькими точками отбора воды

Встроенный температурный ограничитель обеспечит безопасную эксплуатацию прибора

Точное поддержание температуры

Работа даже при низком напоре напоре воды

Степень защиты IP 24 - защита от брызг воды

Быстрый и простой монтаж

Простое управление

Тип		
Тип	ДНСС 70 Е	ДНСС 80 Е
Номер заказа	221955	221957
Номинальная мощность	7,30 кВт	8,00 кВт
Высота	360 мм	360 мм
Ширина	200 мм	200 мм
Глубина	100 мм	100 мм

Технические данные		
Присоединяемая мощность	7,00 кВт	8,00 кВт
Номинальное напряжение	220 В	220 В
Фазы	1/N/PE	1/N/PE
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц
Номинальный ток		
Защита предохранителем		
Способ подвода воды	Резьбовое соединение	Резьбовое соединение
Цвет	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24
Вес	2,10 кг	2,10 кг
Электропроводность при 15 °С		