

SERIE WORX

6 WORX SERIES



KOHLER.

LOMBARDINI **SUBARU**

Modelli Daily/Whisper/Wonder

da 5.5kVA a 12kVA:

- Motore Benzina o Diesel 3000 rpm
- Raffreddato ad aria
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Daily/Whisper/Wonder Models

from 5.5kVA to 12kVA:

- Gasoline or Diesel Engine 3000 rpm
- Air Cooled
- Super Silent
- Electrical Starting
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	230V 1PH Monofase Single-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE							L W H			Kg	dBA @7m (●)
	max kW	max kVA	marca brand	modello model	RPM		cm ³			L cm	W cm	H cm		
Daily RG6100RSM	6	-	Subaru	EX40	3000	benz/gasoline	404	19	9	100,5	60,6	80,4	210	65
Daily RG6000LSM	5.5	-	Lombardini	15LD440	3000	diesel	440	19	13.6	100,5	60,6	80,4	222	67
Daily RG9000LSM	9	-	Lombardini	25LD425	3000	diesel	851	19	7.6	100,5	60,6	80,4	247	70
Whisper 10100KE	10	-	Kohler	CH25	3000	benz/gasoline	725	49	8	110	54	92	247	65
Daily G8100RSM	5.5	8	Subaru	EX40	3000	benz/gasoline	404	19	9	100,5	60,6	80,4	212	65
Daily G7000LSM	5.5	7	Lombardini	15LD440	3000	diesel	440	19	13.6	100,5	60,6	80,4	224	67
Daily G11000LSM	6.6	11	Lombardini	25LD425	3000	diesel	851	19	7.6	100,5	60,6	80,4	250	70
Wonder 12100KE	5.5	12	Kohler	CH25	3000	benz/gasoline	725	49	8	110	54	92	255	65

LEGENDA: **RG** monofase single-phase **G** trifase three-phase **L** Lombardini **S** versione silenziosa silent version **M** quadro manuale manual panel
R Subaru **K** Kohler

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

Dotazione Standard:

- Serbatoio integrato 19 litri su modelli Daily;
- Serbatoio integrato 49 litri su modelli Whisper e Wonder;
- Protezione Olio;
- Modelli Daily Monofase: 2x CEE 32A 230V, 1x CEE16A 230V;
- Modelli Daily Trifase: 1x CEE 16A 400V, 1x CEE32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Modello Whisper: 1x 63A 230V, 1x 32A 230V, 1x Schuko;
- Modello Wonder: 1x 32A 400V, 1x 32A 230V, 1x Schuko;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Amperometro (solo su Whisper e Wonder);
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- Gancio Centrale di sollevamento;
- Scheda Protezione motore (solo su RG9000, G11000, 10100KE, 12100KE: olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Modelli Daily: base con piedi per il sollevamento con carrello a forche.

Standard Equipment:

- Integrated 19 litres fuel tank on Daily models;
- Integrated 49 litres fuel tank on Whisper and Wonder models;
- Oil Protection;
- Single Phase Daily Models: 2x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Three Phase Daily Models: 1x CEE 16A 400V, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Whisper Model: 1x 63A 230V, 1x 32A 230V, 1x Schuko;
- Wonder Model: 1x 32A 400V, 1x 32A 230V, 1x Schuko;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Ammeter (only on Whisper and Wonder);
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Starting Key;
- Battery;
- Central Lifting Hook;
- Engine Protection card (only on RG9000, G11000, 10100KE, 12100KE: oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Daily Models: base frame with lifting feet forklift compatible.

QUADRO: PANEL:



Daily



Whisper / Wonder

Modelli Bulldog e PMD da 13.2kVA a 33kVA:

- Motore Diesel 1500 rpm
- Raffreddato a Liquido
- Super Silenziato
- Avviamento Elettrico
- Grado di Protezione: IP33
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Bulldog and PMD Models from 13.2kVA to 33kVA:

- Diesel Engine 1500 rpm
- Liquid Cooled
- Super Silent
- Electrical Start
- Protection Degree: IP33
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	230V 1PH Monofase Single-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								L W H			Kg	dBA @7m (●)
	max kW	max kVA	marca brand	modello model	RPM		cm ³			L cm	W cm	H cm			
Bulldog RG 15LSM	13.2	-	Lombardini	LDW1603	1500	Diesel	1649	95	28	180.1	70.1	95	550	69	
Bulldog RG 20LSM	16.7	-	Lombardini	LDW2204	1500	Diesel	2199	95	21.5	180.1	70.1	95	600	69	
Bulldog G15LSM	5.8	16.7	Lombardini	LDW1603	1500	Diesel	1649	95	28	180.1	70.1	95	550	69	
Bulldog G20LSM-E	7.2	21	Lombardini	LDW2204	1500	Diesel	2199	95	21.5	180.1	70.1	95	600	69	
Bulldog G25LSM-E	9.9	28	Lombardini	LDW2204 T	1500	Diesel	2199	95	16	180.1	70.1	95	650	70	
PMD G15LSM	5.8	16.7	Lombardini	LDW1603	1500	Diesel	1649	120	35.3	212	72	111	600	66	
PMD G20LSM	7.2	21	Lombardini	LDW2204	1500	Diesel	2199	120	36	212	72	111	650	66	
PMD G25LSM	9.9	28	Lombardini	LDW2204 T	1500	Diesel	2199	120	20.6	212	72	111	650	66	
PMD G20DSM	7.2	21	Deutz	F3M2011	1500	Diesel	2330	120	23	212	72	111	650	66	
PMD G30DSM	11	33	Deutz	F4M2011	1500	Diesel	3111	120	22	212	72	111	650	66	

LEGENDA: **RG** monofase
single-phase
G trifase
three-phase

L Lombardini
D Deutz
S versione silenziosa
silent version
M quadro manuale
manual panel

E motore conforme normativa emissioni / generatori per uso mobile
engine with emission conformity / mobile use generator

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

QUADRO: PANEL:



Bulldog / PMD

Dotazione Standard:

- Serbatoio integrato 95 litri su modelli Bulldog;
- Serbatoio integrato 120 litri su modelli PMD;
- Alternatore Compound per modelli Bulldog Trifase, a Condensatore per modelli Bulldog Monofase;
- Modelli PMD: alternatore con AVR, senza spazzole;
- Modelli Bulldog Monofase: 1x CEE 63A 230V, 1x CEE32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Modelli Bulldog Trifase: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE16A 400V, 1x CEE 16A 230V;
- PMD G20: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 16A 400V, 1x CEE 16A 230V;
- PMD G30: 1x CEE 63A 400V, 1x CEE 16A 230V, 1x 32A 400V;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Chiave di avviamento;
- Batteria;
- 4 ganci di sollevamento agli angoli;
- Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);
- Strumento livello carburante;
- Pulsante Stop di Emergenza;
- Predisposizione per quadro automatico;
- Sportello protezione quadro.

Per potenze inferiori a 20 kVA, non è richiesta certificazione emissioni.

Standard Equipment:

- Integrated 95 litres fuel tank on Bulldog models;
- Integrated 120 litres fuel tank on PMD models;
- Compound Alternator on Three phase Bulldog models, Capacitor on Single phase Bulldog models;
- PMD Models: alternator with AVR, brushless;
- Single Phase Bulldog Models: 1x CEE 63A 230V, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V;
- Three Phase Bulldog Models: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 16A 400V, 1x CEE 16A 230V;
- PMD G20: 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 16A 400V, 1x CEE 16A 230V;
- PMD G30: 1x CEE 63A 400V, 1x CEE 16A 230V, 1x 32A 400V;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter;
- Voltmeter;
- Ammeter;
- Frequencymeter;
- Starting Key;
- Battery;
- 4 lifting hooks;
- Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);
- Fuel level gauge;
- Emergency Stop Button;
- Presetting for connection of ATS;
- Panel with protective door.

Below 20 kVA emission conformity is not required.

