#### **STIEBEL ELTRON**

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

#### HFA-Z

#### Удобно и эффективно

Настенный накопительный водонагреватель HFA-Z - это водонагреватель с большими возможностями. Он может подключаться как по безнапорной, так и по напорной схеме. Кроме этого он имеет особенную функцию: HFA-Z можно использовать не только как обычный водонагреватель, но и как бойлер. В этом режиме работы содержимое резервуара однократно нагревается до предварительно заданной температуры. Максимум до 82 °C. В режиме бойлера нагрев включается вручную нажатием клавиши. Поворотный регулятор тонкой настройки дает возможность бесступенчатой регулировки температуры непосредственно на приборе. Длительный срок службы прибора гарантирован благодаря специальному эмалевому покрытию и высокоэффективному магниевому защитному аноду. Прибор может использоваться как при напорном, так и при безнапорном подключении. Предлагаются накопительные водонагреватели объемом 30, 80, 100 и 150 литров.



Выбор объема - 30/ 80/ 100/ 150 литров

Выбор мощности 2,0 - 6,0 кВт (в зависимости от подключения)

Возможно использование в однотарифной и двухтарифной системах учета электроэнергии



#### STIEBEL ELTRON

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Возможно использование льготного ночного тарифа

Кнопка быстрого нагрева

Энергозатраты на поддержание заданной температуры от 0,5 до 1,2 кВт в сутки (в зависимости от объема водонагревателя)

Плавная регулировка температуры

Водонагреватели закрытого типа (напорный)



# СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА



Тип	
Тип	
Номер заказа	
Номинальная вместимость	
Высота	
Ширина	
Глубина	

HFA-Z 30	HFA-Z 80	HFA/EB 80 Z
073111	074467	073112
30 л	80 л	80 л
770 мм	975 мм	1020 мм
410 мм	510 мм	410 мм
420 мм	510 мм	420 мм

Технические данные
Подключаемая мощность ~ 230 В
Подключаемая мощность ~ 400 В
Электрическое подключение
Номинальное напряжение
Частота
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.
Цвет
Степень защиты (IP)
Bec

2-4 кВт	2-4 кВт	2-4 кВт
2-6 кВт	2-6 кВт	2-6 кВт
1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE
230/400 B	230/400 B	230/400 B
50 Гц	50 Гц	50 Гц
0,50 kWh	0,72 kWh	1,10 kWh
белый	белый	белый
IP24	IP24	IP24
22,60 кг	33 кг	36 кг



# СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА





Тип
Тип
Номер заказа
Номинальная вместимость
Высота
Ширина
Глубина

HFA-Z 100	HFA-Z 150
074469	073114
100 л	150 л
975 мм	1280 мм
510 мм	510 мм
510 мм	510 мм

Технические данные
Подключаемая мощность ~ 230 В
Подключаемая мощность ~ 400 В
Электрическое подключение
Номинальное напряжение
Частота
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.
Цвет
Степень защиты (IP)
Bec

2-4 кВт	2-4 кВт
2-6 кВт	2-6 кВт
1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE
230/400 B	230/400 B
50 Гц	50 Гц
0,86 kWh	1,20 kWh
белый	белый
IP24	IP24
37,50 кг	49 кг