

DHF

Комфорт во всем.

Закрытый (напорный) проточный водонагреватель DHF с гидравлическим управлением предназначен для снабжения одной или нескольких точек водоразбора. Прибор оснащен двухступенчатым механическим переключателем мощности. Высокая мощность в сочетании с компактными габаритами позволяют удовлетворять потребность в горячей воде в условиях ограниченного пространства. Возможные колебания напора максимально выравниваются за счет встроенного регулировочного клапана.



Коротко о главном

13,2 - 24,0 кВт (в зависимости от модели)

6,7 - 12,3 л/мин (в зависимости от модели)

Двухступенчатый переключатель мощности

установка в ванной комнате (защита от брызг IP 24)

Возможна эксплуатации с "мягкой" водой

Нагревательный элемент - медный ТЭН в высокопрочной медной колбе

Компактные размеры



| Тип | | | | |
|----------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Тип | DHF 13 C | DHF 15 C | DHF 18 C | DHF 21 C |
| Номер заказа | 074301 | 074302 | 074303 | 0743- |
| Номинальная мощность | 13,20 кВт | 15 кВт | 18 кВт | 21 кВт |
| Высота | 370 мм | 370 мм | 370 мм | 370 мм |
| Ширина | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Глубина | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм |

T = 141 мм выше кнопки управления

| Технические данные | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Номинальная мощность | 13,20 кВт | 15 кВт | 18 кВт | 21 кВт |
| Электрическое подключение | 3/PE | 3/PE | 3/PE | 3/PE |
| Номинальный ток | 19,50 А | 21,70 А | 26 А | 30,40 А |
| Защита предохранителем | 20 А | 25 А | 32 А | 32 А |
| Номинальное напряжение | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Подвод воды | G 1/2 A | G 1/2 A | G 1/2 A | G 1/2 A |
| Цвет | белый | белый | белый | белый |
| Степень защиты (IP) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Вес | 4,10 кг | 4,10 кг | 4,10 кг | 4,10 кг |



| Тип | | | |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| Тип | DHF 24 C | DHF 12 C1 | DHF 13 C3 |
| Номер заказа | 074305 | 182137 | 185708 |
| Номинальная мощность | 24 кВт | 13,20 кВт | 13,20 кВт |
| Высота | 370 мм | 370 мм | 370 мм |
| Ширина | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Глубина | 130 мм | 130 мм | 130 мм |

T = 141 мм выше кнопки управления

| Технические данные | | | |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| Номинальная мощность | 24 кВт | 13,20 кВт | 13,20 кВт |
| Электрическое подключение | 3/PE | 1/N/PE | 3/PE |
| Номинальный ток | 34,20 А | 57,30 А | 33 А |
| Защита предохранителем | 35 А | 60 А | 35 А |
| Номинальное напряжение | 400 В | 220/230 В | 230 В |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Подвод воды | G 1/2 A | G 1/2 A | G 1/2 A |
| Цвет | белый | белый | белый |
| Степень защиты (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Вес | 4,10 кг | 4,10 кг | 4,10 кг |