

Монтаж над раковиной раковиной

Малогабаритный накопительный водонагреватель для коротких трубопроводов.

Для монтажа над точкой отбора воды рекомендуется малогабаритные накопительные водонагреватели SH..SL. При этом количество точек отбора воды не имеет значения. Устройства имеют емкость от 10 до 15 литров. Температура регулируется от 35 °C до 82 °C, что всегда обеспечивает наличие воды одинаковой температуры. Ограничитель температуры всегда надежно обеспечивает заданную температуру. Она может ограничиваться величиной 38, 45, 55 или 65 °C. Высокоэффективная теплоизоляция малогабаритных водонагревателей снижает потери энергии.



Коротко о главном

Объем 10 или 15 литров (в зависимости от модели)

Мощность - 2,0 или 3,3 кВт (в зависимости от модели)

Вилка с защитным контактом

Минимальное энергопотребление в режиме готовности

Для одной или нескольких точек отбора воды

Защита от брызг воды IP 24 D

Энергосберегающий режим 60 °C

Установка с помощью группы безопасности KV



Тип		
Тип	SH 10 SLi	SH 15 SLi
Номер заказа	229476	229478
Присоединяемая мощность	2 кВт	2 кВт
Высота	503 мм	601 мм
Ширина	295 мм	316 мм
Глубина	275 мм	295 мм
Технические данные		
Номинальная вместимость	10 л	15 л
Электрическое подключение	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 В	230 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,35 kWh	0,41 kWh
Цвет	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24
Вес	8 кг	10,50 кг