



Новое поколение электрических водонагревателей (напорные накопительные)


OTG Slim – абсолютно новый тип электрических водонагревателей. Кроме оригинального закругленного дизайна, особенностью данного типа являются малые внешние размеры аппарата. **Ширина водонагревателя составляет всего лишь 420 мм** и позволяет его встраивать даже в самые маленькие пространства. Бак водонагревателя выполнен из высококачественной, покрытой эмалью стали. Дополнительной защитой служит магниевый анод. Водонагреватели OTG Slim предназначены только для **вертикального настенного монтажа**. **Новое исполнение фланца нагревательного элемента** облегчает очистку от накипи, позволяет производить очистку реже, а также упрощает повседневный уход.

OTG SLIM 30, 50, 80 и 100 литров




Модель	OTG 30 SLIM	OTG 50 SLIM	OTG 80 SLIM	OTG 100 SLIM
Объем, л	30	50	80	100
Предназначение				
Одна или несколько водоразборных точек	■	■	■	■
Монтаж вертикально на стену	■	■	■	■
Количество человек при среднем расходе	1	2	3-4	4-5
Монтажные размеры				
A, мм	510	690	950	1125
B, мм	310	470	735	900
C, мм	235	250	245	255
Присоединение к водопроводу	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вес нетто/брутто/с водой, кг	19/21/49	24/26/74	31/33/111	36/38/136
Технические характеристики				
Рабочее давление, бар	6	6	6	6
Стальной эмалированный бак	■	■	■	■
Магниевый защитный анод	■	■	■	■
Бесступенчатая установка температуры до 75°C	■	■	■	■
Защита от замерзания	■	■	■	■
Лампочка-индикатор работы нагревательного элемента	■	■	■	■
Термометр	■	■	■	■
Средняя толщина изоляционного слоя, мм	20-60	20-60	20-60	20-60
Степень защиты	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Электрические характеристики				
Общая присоединительная мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Напряжение, 230 В ~	■	■	■	■
Номинальный ток, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Рабочие характеристики				
Время нагрева от 15°C до 65°C	55 мин.	1 ч 35 мин.	2 ч 35 мин.	3 ч 15 мин.
Количество смешанной воды 40°C, л ⁽¹⁾	50	89	146	200
Теплопотери, кВтч/24 ч ⁽²⁾	0,69	0,94	1,30	1,54
Необходимое для подключения оборудование⁽³⁾				
Предохранительный клапан/ группа безопасности	■	■	■	■

Вид сбоку



Вид спереди



- новая закругленная форма
- высококачественная изоляция
- компактные размеры (экономия пространства)
- возможность установки до заданной температуры до 75°C
- дополнительные функции:
 - термометр, показывающий температуру в водонагревателе
 - индикация работы ТЭНа
 - возможность установки желаемой температуры:
 - экономичного режима
 - защиты от замерзания
- 2 года общей гарантии, 5 лет гарантии на бак

(1) Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15°C и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65°C (стандарт DIN 44532).

(2) Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт DIN 44532).

(3) Входит в комплект поставки.